



## KLEPELMAAIER **KL 115**

### *standaard machine*

- \*chassis opgebouwd uit 6 en 10 mm staal en voorzien van inwendig weerhaken
- \*rotor  $\varnothing$  180 mm met asuiteinden  $\varnothing$  50 mm
- \*buiten diameter klepelas  $\varnothing$  440 mm
- \*hoog toerental van klepelas
- \*zware klepel 2,2 kg met bevestigingsbout M20
- \*automatische riemspanner, voorzien van 4 spb-riemen
- \*haakse tandwielkast 540 tr/min
- \*vaste aanhang cat II,  $\varnothing$  28 mm
- \*looprol achteraan  $\varnothing$  220 mm met dubbele lagers
- \*inclusief kardanas

klepelmaaier voorzien van dubbele strokenpoetser, hydraulische aangedreven.  
rotors met  $\varnothing$  120 cm, uitgerust met 4 (dubbele) rubberflappen, hydraulisch in breedte verstelbaar.

tractor dient uitgerust te zijn met :  
2x dubbel ventiel voor breedte instelling poetser (links - rechts apart)  
1x enkel werkend ventiel voor draaien rotors  
1x vrije retour

verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes

art. nr.	type-model	werkbreedte klepelmaaier cm	totale werkbreedte max cm	klepels #	V-riemen #	gewicht kg	prijs €
160-015-160	<b>KL160-115</b>	165	360	10	4		
160-015-180	<b>KL180-115</b>	185	400	12	4		

### *opties*

1x elektrische ventielblok met bedieningskast

op  
aanvraag

tractor dient uitgerust te zijn met:

1x enkelwerkend ventiel  
1x vrije retour  
1x 12 volt aansluiting

17-mei-21