

KLEPELMAAIER FRONT / ACHTER

KL 150



standaard machine

- * dubbele aanbouw , front en achter
- *chassis op gebouwd uit 6 en 10 mm staal
- *voorzien van 4 of 5 spb-riemen afh. Werkbreedte
- *rotor \varnothing 180 mm met asuiteinden \varnothing 50 mm
- *buiten diameter klepelas \varnothing 440 mm
- *hoog toerental van klepelas
- *zware klepel 2,2 kg met bevestigingsbout M20
- *automatische riemspanner
- *voorzien van 4 of 5 spb-riemen afh. Werkbreedte
- *hydraulische cilinder voor verstek met lin. geleiding
- *standaard aanhang cat II , \varnothing 28 mm
- *haakse tandwielkast 540 tr/min
- *inclusief kardanas

verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes

art. nr.	type-model	werkbr. cm	totale br. cm	klepels #	V-riemen #	gewicht kg	prijs €
160-050-140	KL140-150	145	165	10	3		
160-050-160	KL160-150	165	185	10	4		
160-050-180	KL180-150	185	205	12	4	630	
160-050-200	KL200-150	205	230	12	5	690	

art. nr.	optie	beschrijving	afbeelding
160-095-001	1	sledes	
160-095-002	2	1000 tr/min ipv 540 tr/min	
150-001-001	3	hydraulische poetser aan klepelmaaier	
160-095-005	4	looprol \varnothing 220	
	5	omkeer draairichring automatisch = KL152	
160-095-007	6	spiegelbeeld	

17-mei-21