



hydraulisch schuifboormachine

Deze machine is ontworpen om ieder boor en plant werk uit te voeren in de boomgaard. De machine kan zowel vooraan als achteraan op de trekker gebouwd worden. Verschillende boor diameter zijn beschikbaar.

standaard uitrusting

- 1 meter horizontale verplaatsing boorkop
- 1 meter verticale verplaatsing
- instelbare boorhoek
- instelbaar toerental en voeding van boor
- boor kan zowel links als rechts draaien
- bediening met push-pull kabels vanuit trekker cabine
- hydraulische motor OMS 200 Danfoss
- max boor \varnothing 300 mm
- driepunt voor voor en achter aanbouw

opties

- hydraulische motor OMS 315 Danfoss
- electrische bediening inplaats van push-pull kabels
- hydraulische top stang
- max boor \varnothing 400 mm inclusief OMS 315

grondboor

art nr. *diameter* *lengte* *prijs*

825-060-016	70 mm	115 cm	
825-060-017	80 mm	115 cm	
825-060-018	90 mm	115 cm	
825-060-019	100 mm	115 cm	
825-060-020	120 mm	115 cm	

825-060-021 300 mm 50 cm plant gat



825-060-009	150 mm	90 cm	heavy duty
825-060-010	200 mm	90 cm	heavy duty
825-060-011	250 mm	90 cm	heavy duty
825-060-012	300 mm	90 cm	heavy duty
825-060-013	400 mm	90 cm	heavy duty
825-060-014	500 mm	90 cm	heavy duty