

sputmachine **TRIPROP**

standaard uitrusting

- pomp * membraanpomp 140 liter COMET
- roerinrichting * poedermixer in vulzeef
* injector met venturi
- wielas * enkel as 60 mm met instelbare spoorbreedte
- banden * banden 300/80-15,3 10 ply op velg 6 gaats
- ventilator * dwarsstroom met 3x ventilator ø 560 mm
tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal
hoogte 270 cm met 2x 9 dophouders
- doppen * messing dubbele dophouders voorzien van Albuz ATR doppen
- filters * 1 aanzuigfilter, 50 mesh, goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk
* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan
- bediening * 2 secties elektrisch met 2 magneetventielen, 27 watt met centrale schakelaar
- drukregeling * manueel
- manometer * manometer 25 bar ø 100 mm klasse 1.0
- tank * kunststof of polyester tank met inhoud van 1000 tot 2000 liter
* zuiverwatertank voor spoelen van pomp
* zuiverwatertank voor wassen van hand
- cardanas * afhankelijk type dissel
Weasler 2x groothoek
of Bondioli 1x groothoek
- dissel * rechte dissel met gaffel
- algemeen * volledig verzinkt
* lichten voor openbare weg
- afb: 2 2000 liter polyester
triprop 290 cm
banden 380/55-17





afb: 2

| | |
|-----------------|-----------|
| 1000 liter | polyester |
| 1500 liter smal | polyester |
| 1500 liter | kunststof |
| 2000 liter | kunststof |

15-mei-21

TRIPROP

opties

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| <u>pomp</u> | * zuigerpomp, langzaamdraaiend, BAB 80 liter * membraanpomp AR 135 liter | | |
| <u>roerinrichting</u> | * 2de pomp (centrifugaal) voor menging in tank, hydr. aangedreven via tractor | | |
| <u>wielas</u> | * dubbel as, vast onder chassis, met banden 10,0/75-15,3 14 ply * dubbel as, dubbel schommel, met banden 10,0/75-15,3 14 ply * geremde as | | per as |
| <u>banden</u> | * 380/55-17 12 ply flotation enkel as * 340/50-16 12 ply flotation dubbel as | | per paar |
| <u>dissel</u> | * kortdraaidissel, zware uitvoering * kogelkoppeling K80 |  |  |
| <u>cardanas</u> | * Walterscheid i.p.v. Weasler WWZ 2380 2x groothoek 80° | | |
| <u>doppen</u> | * 3-dubbele anti-drup dophouders * TVI anti-drift doppen | | stuk stuk |
| <u>drukregeling</u> | * elektrische drukregelaar | | |
| <u>bediening</u> | * 4 secties met 2 extra magneetventielen | | |
| <u>ventilator</u> | * hoogte 290 cm met 2x 9 dophouders | | |
| <u>spraakcomputer</u> | * Farmscan 74V1 | | prijs op aanvraag |
| <u>controller</u> | * Jack-all | | prijs op aanvraag |
| <u>tank</u> | * 2000 liter polyester | | |