

## sputmachine **TURBLOW**

### standaard uitrusting

- pomp \* membraanpomp 140 l/min COMET
- roerinrichting \* poedermixer in vulzeef  
\* injector met venturi
- wielas \* enkel as 60 mm met manueel instelbare spoorbreedte
- banden \* banden 300/80-15,3 10 ply op velg 6 gaats
- ventilator \* onder: 1x ventilator  $\varnothing$  800 mm , met 12 verstelbare schoepen  
ronde bouwvorm *afb 1 - 2*  
tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal  
\* boven 1x ventilator  $\varnothing$  800 mm , met 12 verstelbare schoepen  
ronde bouwvorm *afb 1 - 2*
- doppen \* onder 2x 6 messing dubbele dophouders voorzien van Albus ATR doppen  
\* boven 2x 5 messing dubbele dophouders
- filters \* 1 aanzuigfilter, 50 mesh , goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk  
\* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan
- bediening \* elektrisch met 4 magneetventielen , 27 watt
- drukregeling \* manueel
- manometer \* manometer 25 bar  $\varnothing$  100 mm klasse 1.0
- tank \* kunststof tank met inhoud van 1500 of 2000 liter  
\* zuiverwatertank voor spoelen van pomp  
\* zuiverwatertank voor wassen van handen
- cardanas \* afhankelijk type dissel  
Weasler 2x groothoek  
of Bondioli 1x groothoek
- dissel \* rechte dissel met gaffel voor liftlat
- algemeen \* volledig verzinkt  
\* lichten voor openbare weg



*afb:2*

*afb 1+2: 1500 liter dubbel as - kortdraaidissel  
ventilator standaard 2x rond  $\varnothing$  800/12*

1500 liter smal  
1500 liter  
2000 liter

polyester  
kunststof  
kunststof

15-mei-21

## opties

- pomp \* zuigerpomp, langzaamdraaiend, BAB 80 l/min  
\* membraanpomp AR 135 l/min
- roerinrichting \* 2de pomp (centrifugaal) voor menging in tank , hydr. aangedreven via tractor
- wielas \* dubbel as , vast onder chassis , met banden 10,0/75-15,3 14 ply  
\* dubbel as , dubbel schommel , met banden 10,0/75-15,3 14 ply  
\* hydraulisch verstelbare spoorbreedte (enkel vaste as)  
\* geremde as per as
- banden \* 380/55-17 12 ply flotation enkel as per paar  
\* 340/50-16 12 ply flotation dubbel as per paar
- dissel \* kortdraaidissel , zware uitvoering
- cardanas Walterscheid i.p.v. Weasler  
WWZ 2380 2x groothoek
- doppen \* 3-dubbele anti-drup dophouders per stuk  
\* TVI anti-drift doppen per stuk
- drukregeling \* elektrische drukregelaar
- spuitleidingen \* dubbele spuitleidingen onder  
boven
- ventilator \* 2x ventilator ø 800 mm met 16 schoepen i.p.v. 12 schoepen *afb 3 - 4*  
\* onder : dwarsstroom met 2x 9 dophouders *afb 3*  
\* boven blaasmonden gericht naar beneden met 2x 6 doppen *afb 3*  
richtbare blaasmonden met 2x 4 doppen , elec. verstelbaar *afb 4*
- spuitcomputer \* Farmscan 74V1 prijs op aanvraag
- controller \* Jack-all prijs op aanvraag



*afb: 3*



*afb: 4*