

standaard uitrusting

DUOTURB

- pomp * membraanpomp 140 liter COMET
- roerinrichting * poedermixer in vulzeef
* injector met venturi
- wielas * dubbele as vast
* as 60 mm met instelbare spoorbreedte
- banden * banden dubbele as 350/50-16 12 ply (4x)
- ventilator * onder: 1x ventilator \varnothing 800 mm , met 16 verstelbare schoepen
tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal
* boven 2x ventilator \varnothing 700 mm , beide voorzien van richtbare (electrisch) blaasmonden
welke samen 80 cm hydraulisch in hoogte verstelbaar zijn
tandwielkast met vast toerental
- doppen * onder 2x 6 messing dubbele dophouders voorzien van Albus ATR doppen
* boven links en rechts 2x 4 messing dubbele dophouders in luchtstroom van blaasmonden
- filters * 1 aanzuigfilter, 50 mesh , goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk
* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan
- bediening * elektrisch met 4 magneetventielen , 27 watt
- drukregeling * manueel
- manometer * manometer 25 bar \varnothing 100 mm klasse 1.0
- tank * polyester tank met inhoud van 1500 of 2000 liter
* zuiverwatertank voor spoelen van pomp
* zuiverwatertank voor wassen van handen
- cardanas * afhankelijk type dissel
- dissel * rechte dissel met gaffel
- algemeen * volledig verzinkt
* lichten voor openbare weg



1500 liter

1500 liter smal
2000 liter
2500 liter

15-mei-21

BAB

FRUIT FARMERS'
FAVOURITE MACHINES

BAB BAMPS N.V.
Lichtenberglaan 1053
3800 Brustem
BELGIUM

T: +32 11 70 10 10
F: +32 11 70 10 11
E: bab@bab-bamps.be
I: www.bab-bamps.be



opties

pomp * zuigerpomp, langzaamdraaiend, BAB 80 liter
* membraanpomp AR 135 liter

roerinrichting * 2de pomp (centrifugaal) voor menging in tank, hydr. aangedreven via tractor

wielas * geremde as
* schommelmas dubbel 2000 liter
enkel 1500 liter

dissel * kortdraaidissel, zware uitvoering

doppen * 3-dubbele anti-drup dophouders stuk
* TVI anti-drift doppen stuk

drukregeling * elektrische drukregelaar

sputtleidingen * dubbele sputtleidingen boven - onder

BAB

FRUIT FARMERS'
FAVOURITE MACHINES